

Värmepump InVest Luft/Vatten

LVEi-18 Den Svenskutvecklade värmepumpen



Den nya miljövänliga värmepumpen för stora fastigheter.

Uppföljaren till succén LVEi-06 och LVE-09 i en större modell. Ett bra alternativ för dig med en större fastighet. Vår största luft/vattenvärmepump någonsin.

Nya generationens värmepump för vårt klimat till rätt pris som värmer husets uppvärmnings och tappvarmvattensystem. Utvecklad i och anpassad för Sverige med en ny teknik som förhindrar isbildning, avfrostning sker automatiskt och endast vid behov, något som ytterligare sänker dina kostnader.

Den höga årsverkningsgraden, som är ett mått på värmepumpens effektivitet sett över hela året, innebär att du kan sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 75 procent.

Styrs enkelt med en digital display som är monterad på värmeväxlaren, lätt tillgänglig. Den har autostart vid elavbrott och flexibla anslutningsmöjligheter.

Vid riktigt låga temperaturer ges tillskott via elpatron, vilket ger tilläggsvärme med sund ekonomi. Pumpen är tystgående och driftsäker till -25 grader med R410 kylmedie. Säljes komplett med värmeväxlare (innedel) som är monterat i ett snyggt skåp. Inget vatten behövs dragas ut på utsidan av huset som då riskera att frysa.

Nordenanpassad med fabriksmonterade trågvärmare/värmeslinga samt kompressorvärmare och kraftig isolering för ett kallt klimat förpackat i ett specialchassi.

6 års garanti



Lång garanti



Klimatsmart

GENERELL INFORMATION

COP:4,3

Värmeeffekt:7300-18000 W

Kyleffekt:3500-13000 W

Strömförbrukning Värme:1850-5700 W

Strömförbrukning Kyla:1500-5600 WS

pänning:380/50Hz/3ph

Kompressor:Panasonic

Kompressortyp:Twin Rotary

Kapacitet WILO cirkulationspump:245W

Fläkt hastighet:7500 m3/h, 2 st

LJUDNIVÅ

Max ljudnivå:35 dB

Max ljudnivå, utedel:56 dB

INNERDEL

Mått:600*300*900 mm

Vikt:50 kg

Inbyggd elpatron:Ja

UTOMHUSDEL

Mått:1000*460*1200 mm

Vikt:100 kg

Inbyggd värmeslinga:Ja

Kompressorvärmare:Ja

ÖVRIGT

Automatiskt omstartsfunktion:Ja

Utetemperatur min/max:-25 °C /50 °C

Rördimension vatten in/ut:G1"

Y filter: Ingår

10 meter extern rumstempgivare: Ingår

Elektronisk styrning för inbyggd elpatron: Ja

Elektronisk styrning för extern elpatron: Ja

Rördimension kylmedie: 3/8"~3/4"