

Värmepump InVest Luft/Luft

NLL-12 Inverter med underhållsvärme!



Uppdaterad med COP värde 4,4 och underhållsvärme!

Tekniken i värmepumpar förbättras varje år och den senaste modellen har mycket hög verkningsgrad. Ända upp till 4,4 COP.

180° Twin Rotary kompressor från Toshiba med elektronisk expansionsventil borgar för hög effektivitet och nästintill vibrationsfri drift.

En luft/luft värmepump med underhållsvärme är det perfekta alternativet för dig som är bortrest från din villa eller fritidshus.

Värmepumpen har funktionen att den kan arbeta kostnads-effektivt på 8 grader. Enkelt inställt med 1 st knapptryckning på fjärrkontrollen, kan inte bli enklare.

Renare inomhusklimat!

NLL-12 FP ger en ren och fräsch luft med elektrostatiskt Active Carbon filter. Filtret samlar upp dammpartiklar, pollen och absorberar även lukt genom kolfiltret. Allt för att förebygga allergiska sjukdomar och ge ett fräsch inomhusklimat. Det är mycket enkelt att göra rent filtret själv.

Givetvis nordenanpassad med fabriksmonterad trågvärmare/värmeledning, och kraftig isolering (gäller alla våra modeller).

6 års garanti.

GENERELL INFORMATION

COP:4,4
Energiklass:A+
Värmeeffekt:3,9 (1,2-4,6) kW
Kyleffekt:3,5 (1,1-4,3) kW
Strömförbr. Värme:4.0(1.7~6.8) A
Strömförbr. Kyla:3.8(1.6~6.6) A
Spänning:1,22-240V/50Hz
Kompressor:Toshiba
Kompressor typ:180° Twin Rotary
Kylmedel:R410A, 1400 gram
Säkring:16 A
Fläkt:Panasonic

LJUDNIVÅ

Max ljudnivå (Lo/Med/Hi):43/34/25 dB(A)
Max ljudnivå, utedel:54 db

INNERDEL

Luftvolym Inomhus (m3/h):870/650/500
Mått:920x225x292 mm
Mått emballage:1015x295x368 mm
Vikt:11.5/14.5

UTOMHUSDEL

Mått:845x335x695 mm
Mått emballage:965x395x755 mm
Vikt:47/51 kg

ÖVRIGT

Automatisk omstartfunktion:Ja
Vätskerör:6,35 mm diameter = 1/4"
Gasrör:9,53 mm diameter = 3/8"
Maxnivå mellan enheterna:8 m
Max rörlängd mellan enheterna:20 m
Utetemperatur min/max:-20/50 C
Underhållsvärme:Ja, 8°C



Lång garanti



Klimatsmart



Underhållsvärme



Energiklass A+

