



STARKT HJÄRTA INUTI  
UTMÄRKT PRESTANDA UTANFÖR

## VATTENBUREN FLÄKTKONVEKTOR PFP

- **SUPERTYST**  
*Användningen av flerventilfläktar kombinerat med ny vindriktningsteknik gör att **Invest Living PFP** har låg ljudnivå.*
- **ULTRATUNN**  
*Tack vare den speciella konstruktionen är **Invest Living PFP** endast 130 mm tjock. Gäller alla modeller.*
- **TOUCHSCREEN**  
*På modellerna B och C med glaspanelfront finns en touchscreen kontroll som enkelt kan släckas.*
- **HÖG EFFEKTIVITET**  
*Värmekapaciteten hos **Invest Living PFP** fläktkonvektorer är högre än för vanliga element, eftersom värmen överföres via en fläkt. Du kan spara upp till 30% energiförbrukning jämfört med vanliga element.*
- **ENKEL INSTALLATION**  
***Invest Living PFP** är flexibel att installera. Det finns tre sätt att välja på: takmonterad (endast model A - plåt), golvstående eller väggmonterad.*
- **SMART CONTROL**  
*Du kan välja att styra enheten med kontrollknapparna på enheten eller med fjärrkontrollen.*



Modell A



Modell C



## PRISET TILL TROTS

Med vår vattenburna fläktkonvektor **PFP** får du en modern konvektor i snygg design som hjälper dig i ditt sparande av både pengar och miljö.



## ENERGIEFFEKTIV

Värmekapaciteten hos **Invest Living PFP** fläktkonvektorer kan jämföras med vanliga element. 1 fläktkonvektor ersätter 3 element. Detta eftersom värmen överföres i rummen med hjälp av fläktar. Enheten sparar upp till 30% energiförbrukning jämfört med vanliga element.



## 3-VÄGS MOTORSHUNT

Enheterna har inbyggd 3-vägs motorshunt som förbättrar utnyttjandet av värmen i vattnet och minskar energiförbrukningen i stor utsträckning.




## FLÄKTMOTOR

De borstfria fläktmotorerna gör att enheterna har lägre ljudnivå vid högre hastighet än vanliga elmotorer.




## FLÄKTTRUMMA

Högkvalitativ fläkttrumma ger enheterna stor luftvolym med låg ljudnivå.



## VÄRMEVÄXLARE

Värmeväxlare tillverkad av kopparrör/ aluminium med hydrofil beläggning ger konvektorn högre effektivitet och längre livslängd.



## FILTER

Det aktiva kolfilternätet inuti enheten samlar upp damm och rensar luften. Enkelt att rengöra.



## MANÖVERPANEL

Modell A till vänster och Modell B-C till höger (touchscreen). Fjärrkontroll ingår.



## PLACERING

Placera din fläktkonvektor på väggen eller stående på golvet med dom medföljande fötterna.

Om du vill placera den i taket (endast model A), krävs ingen speciell monteringsatts.



Model		PFP-040V
Spänning	V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50
Ström IN	W	15
	W	3950
*Värmekapacitet	BTU/h	13 430
	W	2500
**Värmekapacitet	BTU/h	8500
	W	1900
***Kylkapacitet	BTU/h	6460
Vattenflöde	m <sup>3</sup> /h	0.43
Vattentryckfall	kPa	13.3
Luftflöde fläktmotor	m <sup>3</sup> /h	320
Ljudnivå min/max	dB	27 / 44
Koppling Vatten	mm	20
Dränning	mm	16
Längd	mm	900
Djup	mm	130
Höjd	mm	670

\*Uppvärmning: Omgivningstemperatur (DB / WB): 20°C / -, Vattentemperatur. (In / ut): 70°C / 60°C.  
 \*\*Uppvärmning: Omgivningstemperatur (DB / WB): 20°C / -, Vattentemperatur. (In / ut): 50°C / 45°C.  
 \*\*\*Kylning: Omgivningstemperatur (DB / WB): 27°C / 19°C, Vattentemperatur. (In / ut): 7°C / 12°C.

