



”STILREN DESIGN - LÄGRE UPPVÄRMNINGSKOSTNAD”

LUFTVÄRMEPUMP MSA-SERIEN

NORDISK KOMFORT

Utvecklad för vårt kalla och fuktiga nordiska klimat

ANVÄNDARVÄNLIG

Överskådliga och lätthanterade funktioner

STOR BESPARING

Kort återbetalningstid

WIFI/GSM KOMPATIBEL

Enkel fjärrstyrning direkt från din telefon



Invest Living
Scandinavian heat pumps



Stilren och lättplacerad innedel



KLIMATSMART

När du uppgraderar ditt värmesystem med en luftvärmepump från Invest Living gör du även en god gärning för miljön.

FJÄRRSTYRNING

Wifi/GSM kompatibel, vilket medför att du enkelt kan fjärrstyra samt kontrollera din önskade temperatur.

DRIFTSÄKER NORDISK DESIGN

Utvecklade för det nordiska klimatet. Den inverterstyrda rotationskompressorn från GMCC ger en tyst och jämn gång med en robust och pålitlig konstruktion.

FÖR ALLA ÅRSTIDER

Lätt att anpassa inomhusklimatet efter säsong, värme, kyla, avfuktning och fläkt.

Modell		MSA-09	MSA - 12	MSA-18	MSA-24
Spänning	V / F / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Max Ström	A	9.5	10	11.5	16
Energiklass		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Värme					
Kapacitet (Max)	kW	3.66	4.77	6.97	9.44
Värmeeffekt	kW	2.93(0.88~3.66)	3.81(0.85~4.77)	5.57(1.06~6.97)	7.62(1.52~9.44)
Ineffekt	W	715(140~1310)	1050(130~1710)	1461(190~2490)	2177(230~3370)
Ström	A	3.44(0.6~5.7)	4.47(0.6~7.4)	6.35(0.8~10.8)	9.46(1.4~14.4)
SCOP	Nominell	4.0	4.1	4.0	4.0
Kyla					
Kyleffekt	kW	2,64(1,03~3,19)	3,52(0,82~4,16)	5,28(1,73~6,21)	7,33(2,58~8,44)
Ineffekt	W	749(70~1230)	1089(50~1600)	1538(120~2390)	2402(230~3350)
Ström	A	3.25(0.3~5.3)	4.74(0.2~6.9)	6.68(0.5~10.4)	10.44(1.0~14.1)
SEER	Nominell	7.1	7.0	6.4	6.4
Innerdel					
Mått / Vikt (mm/kg)	B x D x H	722x187x290 / 7	802x189x297 / 8	965x215x319 / 9	1080x226x335 / 12
Ljudtrycksnivå	dB (Hi / Mi / Lo)	37/33/22	38/32/22	42/33/27	46/40/30
Luftflöde	m³/h (Hi / Mi / Lo)	521/429/259	539/478/294	750/505/420	1050/750/560
Temperaturinställning	°C	17 - 30 (underhållsvärme 8)			
Utedel					
Mått / Vikt (mm/kg)	B x D x H	770x300x555 / 26	770x300x555 / 27	800x333x554 / 37	845x320x700 / 48
Ljudtrycksnivå	dB	55	55	57	59
Luftflöde	m³/h	2000	2000	2100	2700
Kompressor/Typ	GMCC / rotation				
Köldmedium / mängd	R32 / Kg	0.7	0.8	1.25	1.6
Driftområde Värme	°C	-25 till 30			
Driftområde Kyla	°C	-15 till 50			
Röranslutning	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"



Invest Living Scandinavia AB

Gyllings väg 9 - 572 36 Oskarshamn

Tele. 0491 - 40 30 00

E-mail. info@investliving.se www.investliving.se