



**“SNYGGAST I KLASSEN!”**

## **VATTENBUREN FLÄKTKONVEKTOR**

### **MODERN & SLIMMAD DESIGN**

- Endast 130 mm djup, finns med glasfront eller plåtfrent

### **SUPERTYST**

- Borstfri motor med silikonglidlager.

### **VÄRME PÅ VINTERN OCH KYLA PÅ SOMMAREN**

- Passar utmärkt vid både värmedrift och kyl drift

### **OLIKA TEMPERATURER I OLIKA RUM**

- Komplet med termostat och trevägsventil



**Invest Living**  
Scandinavian heat pumps



### 3-VÄGS MOTORSHUNT

Enheterna har inbyggd 3-vägs motorshunt som förbättrar utnyttjandet av värmen i vattnet och minskar energiförbrukningen i stor utsträckning.

### FLÄKTMOTOR

De borstfria fläktmotorerna gör att enheterna har lägre ljudnivå vid högre hastighet än vanliga elmotorer.

### FLÄKTTRUMMA

Högkvalitativ fläkttrumma ger enheterna stor luftvolym med låg ljudnivå.

### VATTENBATTERI

Vattenburen värmeväxlare i aluminium med kopparrör samt hydrofilbeläggningar vilket leder till lång livslängd och en högre effektivitet.

### FILTER

Filter inuti enheten samlar upp damm och renar luften. Enkelt att rengöra.

### MANÖVERPANEL

Modellerna VS & VV har glasfronter i svart eller vitt med inbyggd touchdisplay. VP däremot är vit med plåtfront och har en traditionell display och tryckknappar. Samtliga modeller levereras med fjärrkontroll.

### PLACERING

Placera din fläktkonvektor på väggen eller stående på golvet med dom medföljande fötterna. VP-modellen går även att montera i taket (inga extra delar krävs).

### ENERGIEFFEKTIV

Värmekapaciteten hos Fläktkonvektorn KON kan jämföras med vanliga element. En fläktkonvektor ersätter tre element. Detta eftersom värmen överföres i rummen med hjälp av fläktar. Enheten sparar upp till 30% energiförbrukning jämfört med vanliga element.

Model		KON-040	KON-060	KON-080
Spänning	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Ström IN	W	18	22	24
*Värmekapacitet	W	3950	5500	6200
**Värmekapacitet	W	2300	3300	3800
***Kylkapacitet	W	1800	2500	3400
Vattenflöde	m3/h	0,31	0,43	0,52
Vattentryckfall	kPa	12,2	17,2	24,5
Luftflöde fläktmotor	m3/h	310	430	520
Ljudnivå min/max	dB	27/44	28/46	29/47
Koppling Vatten	mm	20	20	20
Drännering	mm	16	16	16
Längd	mm	900	1100	1300
Djup	mm	130	130	130
Höjd	mm	670	670	670

\*Vid 70 grader framledning

\*\*Vid 50 grader framledning

\*\*\*Vid 7 grader framledning



**Invest Living Scandinavia AB**

Gyllings väg 9 - 572 36 Oskarshamn

Tele. 0491 - 40 30 00

E-mail. [info@investliving.se](mailto:info@investliving.se) [www.investliving.se](http://www.investliving.se)